

Tubo termoretráctil en expositor
de pared delgada relación de contracción 3 : 1 sin adhesivo

Los tubos termorretráctiles tipo SB 3:1 son de pared delgada, sin adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 3:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra influencias químicas, así como una buena protección mecánica.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SB 6-2
Número de artículo	127114
Notas	Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos. "Para las propiedades detalladas del producto y los datos técnicos, véanse tubos termorretráctiles ""SR1F3"""

Propiedades
Fácil enrollado de la manguera gracias al mecanismo de retorno
Muy fácil de utilizar debido a una muesca de fijación que impide que la manguera se vuelva a enrollar
Fácil bobinado
Autoextinguible (excepto transparente)

Aplicaciones
Agrupar
Marcado
Protección contra corrosión
Protección mecánica

Datos técnicos

Denominación del artículo	SB 6-2
Número de artículo	127114
Normas de ensayo	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materiales	Poliolefina reticulada
	Libre de plomo y de cadmio
Largo L	10 m
Colores	amarillo
Inner diameter before shrinking (mm)	6 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	2 mm
Recovered wall thickness	0.65 mm
Burning behaviour	autoextinguible
Burning behaviour (associated standard)	UL 224
Corrosion	ninguna
Corrosion (associated standard)	ASTM D 2671

Datos logísticos

Denominación del artículo	SB 6-2
Número de artículo	127114
Ámbito de entrega	Tubo termorretráctil de pared delgada en cajas de desenrollado
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173200
EAN/GTIN	4010311013145

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	C. de cart
Cantidad base	1	36
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	173	410
Ancho (mm)	168	410
Altura (mm)	55	415
Peso neto (kg)	0.153	5.508
Peso bruto (kg)	0.153	5.808