

## Tubo termoretráctil en expositor

de pared delgada relación de contracción 3 : 1 sin adhesivo

Los tubos termorretráctiles tipo SB 3:1 son de pared delgada, sin adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 3:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra influencias químicas, así como una buena protección mecánica.



### Descripción de producto

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación del artículo | SB 12-4                                                                                                                                                                   |
| Número de artículo        | 127127                                                                                                                                                                    |
| Notas                     | Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos.<br>"Para las propiedades detalladas del producto y los datos técnicos, véanse tubos termorretráctiles ""SR1F3""" |

#### Propiedades

Fácil enrollado de la manguera gracias al mecanismo de retorno

Muy fácil de utilizar debido a una muesca de fijación que impide que la manguera se vuelva a enrollar

Fácil bobinado

Autoextinguible (excepto transparente)

#### Aplicaciones

Agrupar

Marcado

Protección contra corrosión

Protección mecánica

## Datos técnicos

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Denominación del artículo               | SB 12-4                    |
| Número de artículo                      | 127127                     |
| Normas de ensayo                        | UL E172094                 |
|                                         | MIL-I-23053/5 Class 1      |
| Materiales                              | Polioléfina reticulada     |
|                                         | Libre de plomo y de cadmio |
| Largo L                                 | 8 m                        |
| Colores                                 | azul                       |
| Inner diameter before shrinking (mm)    | 12 mm                      |
| Inner diameter after shrinking (mm)     | 4 mm                       |
| Recovered wall thickness                | 0.75 mm                    |
| Burning behaviour                       | autoextinguible            |
| Burning behaviour (associated standard) | UL 224                     |
| Corrosion                               | ninguna                    |
| Corrosion (associated standard)         | ASTM D 2671                |

## Datos logísticos

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Denominación del artículo      | SB 12-4                                                        |
| Número de artículo             | 127127                                                         |
| Ámbito de entrega              | Tubo termorretráctil de pared delgada en cajas de desenrollado |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado                                       |
| Número de arancel              | 39173200                                                       |
| EAN/GTIN                       | 4010311013251                                                  |

## SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | Caja  | C. de cart |
|------------------------------|-------|------------|
| Cantidad base                | 1     | 36         |
| Base unidad de medida        | Piece | Piece      |
| Largo (mm)                   | 172   | 410        |
| Ancho (mm)                   | 165   | 410        |
| Altura (mm)                  | 55    | 415        |
| Peso neto (kg)               | 0.209 | 7.524      |
| Peso bruto (kg)              | 0.209 | 7.824      |