

## Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SB 3:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 18-6
Artikelnummer	127132
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten
	Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F3
	Warmtekrimpbuizen

### Eigenschappen

Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek
Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt
Lichte spoelloop
Zelfdovend (behalve transparant)

### Toepassingen

Bundelen
Markeren
Bescherming tegen corrosie
Mechanische bescherming

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SB 18-6
Artikelnummer	127132
Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	7 m
Kleuren	zwart
Diameter binnen voor krimpen (mm)	18 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	6 mm
Wanddikte gekrompen	0.75 mm
Rek bij breuk	350 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Treksterkte	13 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Langskrimp	+/- 10 %
Langskrimp (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Krimpverhouding	3 : 1
Krimpverhouding (bijbehorende standaard)	IEC 811-1-1
Krimptemperatuur	> 90 °C
Brandgedrag	zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	UL 224
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-55 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Bedrijfstemperatuur min.	-55 °C
Bedrijfstemperatuur max.	135 °C
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 216
Spec. Overgangsweerstand	10 <sup>14</sup> Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	ASTM D 257
Doorslagbestendigheid	20 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Schimmel- en rotbestendigheid	Geen groei
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	AMS-DTL-7444

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SB 18-6
Artikelnummer	127132
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311037035

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	36
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	169	410
Breedte (mm)	165	410
Hoogte (mm)	57	415
Netto gewicht (kg)	0.261	9.396
Bruto gewicht (kg)	0.261	9.696