

## Gaine thermorétractable en boîte dévidoir

à paroi mince rapport de rétreint 3 : 1 sans adhésif

Les gaines thermorétractables de type SB 3:1 sont à paroi mince, sans colle thermoplastique, avec un rapport de rétreint 3:1. Les domaines d'application typiques sont la protection des câbles contre les influences chimiques ainsi qu'une bonne protection mécanique.



### Description du produit

|                  |  |
|------------------|--|
| Nom de l'article | SB 18-6  |
| Numéro d'article | 127134   |
| Notes            | Les longueurs standard des rouleaux peuvent contenir plusieurs morceaux.<br>Pour les caractéristiques des gaines thermorétractables voir gaine thermorétractable „SR1F3“ |

#### Caractéristiques

|  |
|--|
| Possibilité de rembobiner la gaine   |
| Facile à utiliser grâce à une encoche qui empêche la gaine de s'enrouler dans la boîte |
| Easy bobbin run  |
| Auto-extinguible (excepté transparent)   |

#### Applications

|                                |
|--------------------------------|
| Toronner                       |
| Repérage                       |
| Protection contre la corrosion |
| Protection mécanique           |

## Données techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Nom de l'article  | SB 18-6               |
| Numéro d'article  | 127134                |
| Normes d'essai  | UL E172094            |
|   | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Matériaux   | Polyoléfine réticulée |
|   | Sans plomb ni cadmium |
| Longueur L  | 7 m                   |
| Couleurs  | bleu                  |
| Diamètre intérieur avant rétreint (mm)                          | 18 mm                 |
| Diamètre intérieur après rétreint (mm)                          | 6 mm                  |
| épaisseur paroi rétreint  | 0.75 mm               |
| Allongement à la rupture  | 350 %                 |
| Allongement à la rupture (associated standard)                  | ASTM D 638            |
| Résistance à la traction  | 13 MPa                |
| Résistance à la traction (associated standard)                  | ASTM D 638            |
| Rétraction longitudinale  | +/- 10 %              |
| Rétraction longitudinale(associated standard)                   | ASTM D 2671           |
| Rapport de rétreint   | 3 : 1                 |
| Rapport de rétreint (associated standard)                       | IEC 811-1-1           |
| Température de rétreint   | > 90 °C               |
| Comportement lors de la combustion                              | auto-extinguible      |
| Comportement lors de la combustion (norme associée)             | UL 224                |
| Flexibilité à basse température                                 | -55 °C                |
| Flexibilité à basse température (associated standard)           | ASTM D 2671           |
| Température de fonctionnement min.                              | -55 °C                |
| Température de fonctionnement max.                              | 135 °C                |
| Température de fonctionnement (norme associée)                  | IEC 216               |
| Résistivité volumique   | 10 <sup>14</sup> Ω cm |
| Résistivité volumique (associated standard)                     | ASTM D 257            |
| Rigidité diélectrique   | 20 kV/mm              |
| Rigidité diélectrique (associated standard)                     | ASTM D 2671           |
| Corrosion   | rien                  |
| Corrosion (associated standard)                                 | ASTM D 2671           |
| Résistance aux champignons et moisissures                       | Pas de croissance     |
| Résistance aux champignons et moisissures (associated standard) | AMS-DTL-7444          |

## Données logistiques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article                    | SB 18-6   |
| Numéro d'article                    | 127134  |
| Volume de livraison                 | Gaine thermorétractable à paroi mince en boîte dévidoir |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                                       |
| Pays d'origine                      | Pologne   |
| Numéro de tarif douanier            | 39173200  |
| EAN/GTIN                            | 4010311013329   |

## Données d'emballage

|                     |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| Type d'emballage    | Boîte | Carton |
| Quantité de contenu | 1     | 36     |
| Unité de mesure     | Pièce | Pièce  |
| Longueur (mm)       | 171   | 410    |
| Largeur (mm)        | 169   | 410    |
| Hauteur (mm)        | 57    | 415    |
| Poids net (kg)      | 0.275 | 9.9    |
| Poids brut (kg)     | 0.275 | 10.2   |