

Krimpous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpousen type SB 3:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SB 3-1 |
| Artikelnummer | 204298 |
| Notities | De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F3 Warmtekrimpbuizen |

Eigenschappen

Makkelijk op te rollen slang door terugvoermecaniek

Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkref, die voorkomt dat de slang terugrolt

Lichte spoelloop

Zelfdovend (behalve transparant)

Toepassingen

Bundelen

Markeren

Bescherming tegen corrosie

Mechanische bescherming

Technische gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelbeschrijving | SB 3-1 |
| Artikelnummer | 204298 |
| Testrapporten | UL E172094 |
| | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materialen | Gemodificeerde polyolefin |
| | Lood- en cadmiumvrij |
| Lengte L | 15 m |
| Kleuren | groen-geel |
| Diameter binnen voor krimpen (mm) | 3 mm |
| Diameter binnen na krimpen (mm) | 1 mm |
| Wanddikte gekrompen | 0.55 mm |
| Rek bij breuk | 350 % |
| Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | ASTM D 638 |
| Treksterkte | 13 MPa |
| Treksterkte (bijbehorende standaard) | ASTM D 638 |
| Langskrimp | +/- 10 % |
| Langskrimp (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
| Krimpverhouding | 3 : 1 |
| Krimpverhouding (bijbehorende standaard) | IEC 811-1-1 |
| Krimptemperatuur | > 90 °C |
| Brandgedrag | zelfdovend |
| Brandgedrag (bijbehorende standaard) | UL 224 |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen | -55 °C |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
| Bedrijfstemperatuur min. | -55 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 135 °C |
| Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard) | IEC 216 |
| Spec. Overgangsweerstand | 10 ¹⁴ Ω cm |
| Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard) | ASTM D 257 |
| Doorslagbestendigheid | 20 kV/mm |
| Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
| Corrosie | geen |
| Corrosie (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
| Schimmel- en rotbestendigheid | Geen groei |
| Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard) | AMS-DTL-7444 |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SB 3-1 |
| Artikelnummer | 204298 |
| Levering | Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311118031 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Dun karton | Karton | Pallet | |
|--------------------|------------|--------|--------|------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 5 | 36 | 400 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 162 | 280 | 410 | 1200 |
| Breedte (mm) | 162 | 175 | 410 | 800 |
| Hoogte (mm) | 50 | 180 | 415 | 1125 |
| Netto gewicht (kg) | 0.142 | 0.71 | 5.112 | 56.8 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.142 | 0.87 | 5.412 | 75 |