

Tubo termoretráctil en expositor  
de pared delgada relación de contracción 3 : 1 sin adhesivo

Los tubos termorretráctiles tipo SB 3:1 son de pared delgada, sin adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 3:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra influencias químicas, así como una buena protección mecánica.



Descripción de producto

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Denominación del artículo | SB 12-4   |
| Número de artículo        | 204311  |
| Notas                     | Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos.<br>"Para las propiedades detalladas del producto y los datos técnicos, véanse tubos termorretráctiles ""SR1F3""" |

|   |
|---|
| Propiedades   |
| Fácil enrollado de la manguera gracias al mecanismo de retorno  |
| Muy fácil de utilizar debido a una muesca de fijación que impide que la manguera se vuelva a enrollar |
| Fácil bobinado  |
| Autoextinguible (excepto transparente)  |

|                             |
|-----------------------------|
| Aplicaciones                |
| Agrupar                     |
| Marcado                     |
| Protección contra corrosión |
| Protección mecánica         |

## Datos técnicos

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Denominación del artículo               | SB 12-4                    |
| Número de artículo                      | 204311                     |
| Normas de ensayo                        | UL E172094                 |
|   | MIL-I-23053/5 Class 1      |
| Materiales                              | Poliolefina reticulada     |
|   | Libre de plomo y de cadmio |
| Largo L                                 | 8 m                        |
| Colores                                 | verde-amarillo             |
| Inner diameter before shrinking (mm)    | 12 mm                      |
| Inner diameter after shrinking (mm)     | 4 mm                       |
| Recovered wall thickness                | 0.75 mm                    |
| Burning behaviour                       | autoextinguible            |
| Burning behaviour (associated standard) | UL 224                     |
| Corrosion                               | ninguna                    |
| Corrosion (associated standard)         | ASTM D 2671                |

Datos logísticos

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Denominación del artículo      | SB 12-4  |
| Número de artículo             | 204311   |
| Ámbito de entrega              | Tubo termorretráctil de pared delgada en cajas de desenrollado |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado                                       |
| Número de arancel              | 39173200   |
| EAN/GTIN                       | 4010311118062  |

SAP Datos de embalaje

|                              |       |            |
|------------------------------|-------|------------|
| Alternativa unidad de medida | Caja  | C. de cart |
| Cantidad base                | 1     | 36         |
| Base unidad de medida        | Piece | Piece      |
| Largo (mm)                   | 171   | 410        |
| Ancho (mm)                   | 169   | 410        |
| Altura (mm)                  | 57    | 415        |
| Peso neto (kg)               | 0.208 | 7.488      |
| Peso bruto (kg)              | 0.208 | 7.788      |