

Tubo de protección de silicona para altas temperaturas

para aislamiento de hasta 200 °C

Los aislantes de silicona autorretráctiles están fabricados con caucho de silicona altamente elástico y se utilizan tanto para el aislamiento eléctrico de cables aislados con polímero o caucho de hasta 1 kV como para la protección y sellado de aplicaciones no eléctricas. También protegen de forma fiable las conexiones entre cables de diferentes diámetros.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CSS 4 mm
Número de artículo	258335

Propiedades

Clase de calor H

Estructura: Sin tejido

Aplicaciones

Aislamiento

Agrupar

Protección contra el calor

Datos técnicos

Denominación del artículo	CSS 4 mm
Número de artículo	258335
Materiales	Silicona-goma
Largo L	15 m
Diameter D	4 mm
Hardness	60 Shore A
Flexibility at low temperatures	-60 °C
Heat resistance max	200 °C

Datos logísticos

Denominación del artículo	CSS 4 mm
Número de artículo	258335
Ámbito de entrega	Tubo de silicona en expositor
Número de arancel	40091100
EAN/GTIN	4010311139913

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja
Cantidad base	1
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	169
Ancho (mm)	167
Altura (mm)	57
Peso neto (kg)	0.233
Peso bruto (kg)	0.233