

Hochtemperatur Silikonschutzschlauch

zur Isolierung bis 200 °C

Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser.



Produktbeschreibung

Artikelname	CSS 6 mm
Artikelnummer	258336
Eigenschaften	Anwendungen
Wärmeklasse H	Isolieren
Aufbau: Gewebelos	Bündeln
	Schutz gegen Hitze

Technische Daten

Artikelname	CSS 6 mm
Artikelnummer	258336
Materialien	Silikon-Kautschuk
Länge L	12 m
Durchmesser D	6 mm
Härte	60 Shore A
Kälteflexibilität	-60 °C
Temperaturbeständigkeit max	200 °C

Logistik Daten

Artikelname	CSS 6 mm
Artikelnummer	258336
Lieferumfang	Silikonschlauch in Abrollbox
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40091100
EAN/GTIN	4010311139920

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	170
Breite (mm)	163
Höhe (mm)	57
Nettogewicht (kg)	0.303
Bruttogewicht (kg)	0.303