

Tubo di protezione in silicone ad alta temperatura per isolare fino a 200 °C

Gli isolanti autoretraibili in silicone sono realizzati in gomma siliconica altamente elastica e vengono utilizzati sia per l'isolamento elettrico di cavi polimerici o isolati in gomma fino a 1 kV che per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche. Proteggono in modo affidabile anche le connessioni tra cavi di diametro differente.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CSS 6 mm
Codice articolo	258336

Proprietà
Classe di calore H
Struttura: Senza tessuto

Applicazioni
Isolamento
Raggruppare
Protezione contro il calore

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CSS 6 mm
Codice articolo	258336
Materiali	Silicone-gomma
Lunghezza L	12 m
Diameter D	6 mm
Hardness	60 Shore A
Flexibility at low temperatures	-60 °C
Heat resistance max	200 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CSS 6 mm
Codice articolo	258336
Ambito di consegna	Tubo di silicone in dispenser
Numero di tariffa doganale	40091100
EAN/GTIN	4010311139920

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	170
Larghezza (mm)	163
Altezza (mm)	57
Peso netto (kg)	0.303
Peso lordo (kg)	0.303