

Tubo di protezione in silicone ad alta temperatura per isolare fino a 200 °C

Gli isolanti autoretraibili in silicone sono realizzati in gomma siliconica altamente elastica e vengono utilizzati sia per l'isolamento elettrico di cavi polimerici o isolati in gomma fino a 1 kV che per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche. Proteggono in modo affidabile anche le connessioni tra cavi di diametro differente.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CSS 10 mm
Codice articolo	258338

Proprietà
Classe di calore H
Struttura: Senza tessuto

Applicazioni
Isolamento
Raggruppare
Protezione contro il calore

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CSS 10 mm
Codice articolo	258338
Materiali	Silicone-gomma
Lunghezza L	8 m
Diameter D	10 mm
Hardness	60 Shore A
Flexibility at low temperatures	-60 °C
Heat resistance max	200 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CSS 10 mm
Codice articolo	258338
Ambito di consegna	Tubo di silicone in dispenser
Numero di tariffa doganale	40091100
EAN/GTIN	4010311139944

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	170
Larghezza (mm)	164
Altezza (mm)	55
Peso netto (kg)	0.282
Peso lordo (kg)	0.282