

## Hochtemperatur Silikonschutzschlauch

zur Isolierung bis 200 °C

Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser.



### Produktbeschreibung

Artikelname	CSS 12 mm
Artikelnummer	258339

Eigenschaften  
Wärmeklasse H  
Aufbau: Gewebelos

Anwendungen  
Isolieren  
Bündeln  
Schutz gegen Hitze

## Technische Daten

Artikelname	CSS 12 mm
Artikelnummer	258339
Materialien	Silikon-Kautschuk
Länge L	8 m
Durchmesser D	12 mm
Härte	60 Shore A
Kälteflexibilität	-60 °C
Temperaturbeständigkeit max	200 °C

## Logistik Daten

Artikelname	CSS 12 mm
Artikelnummer	258339
Lieferumfang	Silikonschlauch in Abrollbox
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40091100
EAN/GTIN	4010311139951

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	174
Breite (mm)	167
Höhe (mm)	55
Nettogewicht (kg)	0.291
Bruttogewicht (kg)	0.291