

Eindsluiting voor 3-aderige kabel binnen

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Hybride eindsluitingen SEEV voor toepassingen in binnenruimtes zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag. Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEEV 150-240
Artikelnummer	145464
Optioneel toebehoren	Kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Goede mechanische sterkte
Makkelijke en snelle montage

Toepassing
Binnen

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEEV 150-240
Artikelnummer	145464
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lengte L	280 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	150 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEEV 150-240
Artikelnummer	145464
Levering	Tegen lekstroom bestendige aderisolatiebuizen
	Verdeelkap
	Vulband
	Aardingaccessoires
	Afdichtingsband
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004860

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	363
Breedte (mm)	278
Hoogte (mm)	122
Netto gewicht (kg)	0.844
Bruto gewicht (kg)	0.844