

## Extrémité thermorétractable pour l'intérieur

pour câbles à isolation synthétique avec conducteur concentrique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC et XLPE avec conducteur concentrique (par ex. GKN), aux cabines et postes de distribution. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




### Description du produit

Nom de l'article	SEH4 50-95 S-C
Numéro d'article	126856
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate

Applications
Intérieur

## Données techniques



Nom de l'article	SEH4 50-95 S-C
Numéro d'article	126856
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L	20 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x min	50 mm <sup>2</sup>
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x max	95 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SEH4 50-95 S-C
Numéro d'article	126856
Volume de livraison	Gaines d'étanchéité
	Gaine thermorétractable vert-jaune
	Extrémité
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311115023

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	308
Largeur (mm)	208
Hauteur (mm)	75
Poids net (kg)	0.203
Poids brut (kg)	0.203