

Głowica termokurczliwa wewnętrzna
do kabli opancerzonych o izolacji z tworzyw sztucznych

Do podłączania kabli o izolacji wytłaczanej do skrzynek i stacji rozdzielczych, do kabli z izolacją z PVC i VPE oraz powłokami kabla z PVC i PE z pancerzem ochronnym (np. GN-CLN). Nadaje się do końcówek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SEH4 10-35 V-S
Numer przedmiotu	131999
Akcesoria uzupełniające	Końcówka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	SEH4 10-35 V-S
Numer przedmiotu	131999
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Długość L	20 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej pancerzony na przewodów 4x min	10 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej pancerzony na przewodów 4x max	35 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SEH4 10-35 V-S
Numer przedmiotu	131999
Zakres dostawy	Rury uszczelniające
	Palczatka
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311156897

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	238
Szerokość (mm)	121
Wysokość (mm)	47
Waga netto (kg)	0.077
Waga brutto (kg)	0.077