

## Palczatka termokurczliwa

do kabli i przewodów 2-, 3-, 4-, 5-żyłowych, z klejem

Palczatka uszczelniająca do kabli o izolacji wytłaczanej, gumowej i papierowej.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SEH4 95-36
Numer przedmiotu	143563
Uwaga	Wymiar po swobodnym obkurczeniu Palczatka 4-palczasta

Właściwości
Z klejem termoplastycznym
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Szczelny pod ciśnieniem
Bardzo dobre właściwości mechaniczne
Całkowicie wodoodporny

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny



Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 <sup>12</sup> Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	EN 62677-2
Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	żaden
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Rate/klasa 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SEH4 95-36
Numer przedmiotu	143563
Zakres dostawy	Palczatka termokurczliwa z klejem
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311004518

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka	Karton
Ilość podstawowa	5	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	490	825
Szerokość (mm)	185	435
Wysokość (mm)	115	550
Waga netto (kg)	0.96	19.2
Waga brutto (kg)	0.965	19.5