

## Spanningsvaste eindmof

met binnenkappen en een buitenkap met spanningspijl

Voor de spanningsvaste eindafsluiting van niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels en leidingen en van kunststof geïsoleerde kabels met concentrische geleider met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, N(A)XY, TT, N(A)2Y2Y, N(A)2X2Y, N(A)YC(W)Y).



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEMh4-K 185-300
Artikelnummer	145391

### Eigenschappen

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

part	description	dimension
L1	Length	725 mm
L2	Length	100 mm

Artikelbeschrijving	SEM4-K 185-300
Artikelnummer	145391
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	215 mm
Lengte L2	100 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	185 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	300 mm²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	185 mm²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	300 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEMH4-K 185-300
Artikelnummer	145391
Levering	Afdichtingskappen
	Krimpkap met spanningspijl
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311017372

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	244
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	100
Netto gewicht (kg)	0.218
Bruto gewicht (kg)	0.218