

Terminazione termorestringente

per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente per la connessione di cavi di plastica ad apparecchiature elettriche, per cavi con isolamento in PE e XLPE e guaine di cavi PVC e PE. Adatto per capicorda a compressione su cavi di alluminio e rame.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SFEH4 4-16
Codice articolo	145435
Accessorio opzionale	Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	SFEH4 4-16
Codice articolo	145435
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	4 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SFEH4 4-16
Codice articolo	145435
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine sigillanti
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311004600

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Pallet EW
Quantità base	1	1000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	209	1200
Larghezza (mm)	119	800
Altezza (mm)	47	1130
Peso netto (kg)	0.057	57
Peso lordo (kg)	0.057	75.2