BBC CELLPACK
Electrical Products

Głowica termokurczliwa

do kabli i przewodów bez pancerza o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do podłączania kabli o izolacji wytłaczanej do urządzeń elektrycznych, do kabli z izolacją z PE i VPE i powłoką kabla z PVC i PE. Nadaje się do końcówek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SFEH4 70-150
Numer przedmiotu	145443
Akcesoria uzupełniające	Końcówka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	SFEH4 70-150
Numer przedmiotu	145443
Poziomy napięć	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SFEH4 70-150
Numer przedmiotu	145443
Zakres dostawy	Palczatka
	Rury uszczelniające
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311004624

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	80	300
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	305	810	1200
Szerokość (mm)	183	615	800
Wysokość (mm)	72	525	1100
Waga netto (kg)	0.164	13.12	49.2
Waga brutto (kg)	0.164	13.42	67.4