

## Pasamuro para vivienda termorretráctil para cables

De uso universal para la introducción de todo tipo de cables a través de muros en edificios.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	SHE 14-8
Número de artículo	145600
Notas	Para espesores de muro mayores, se pueden conectar dos pasamuros para vivienda.
Accesorio opcional	Elemento de ayuda para el centrado de cables tipo KZ (ver Accesorios) Masilla espatulable/Material de sellado LG, Masilla de sellado universal DUCT SEAL (ver Accesorios)

#### Propiedades

Amplio rango de secciones de líneas y cables
Extensión posible
Recubierto con sellador en el interior
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Absolutamente resistente a la humedad
Impermeable al agua longitudinal hasta 1,0 bar
Alta resistencia mecánica

#### Aplicaciones

Protección mecánica para cables y líneas instalados que atraviesan muros
--

## Datos técnicos

Denominación del artículo	SHE 14-8
Número de artículo	145600
Largo L	800 mm
Inner diameter before shrinking (mm)	25 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	6 mm
Wall thickness max	500 mm
Wall breakthrough	40 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	14 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	SHE 14-8
Número de artículo	145600
Ámbito de entrega	Pasamuros para vivienda
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005287

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	200	600
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	847	847	1200
Ancho (mm)	73	395	800
Altura (mm)	42	840	1000
Peso neto (kg)	0.219	43.8	131.4
Peso bruto (kg)	0.219	44.1	149.6