

# Warmschrumpf-Hauseinführung für Kabel

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von  
Kabeln durch Mauern in Gebäuden.



## Produktbeschreibung

Artikelname	SHE 26-12
Artikelnummer	145604
Hinweise	Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden.
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör) Spachtel-/Dichtmasse LG, Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör)

### Eigenschaften

Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Verlängerung möglich
Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Absolut feuchtigkeitsdicht
Längswasserdicht bis 1,0 bar
Hohe mechanische Festigkeit

### Anwendungen

Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen
---

## Technische Daten

Artikelname	SHE 26-12
Artikelnummer	145604
Länge L	800 mm
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	35 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	10 mm
Mauerstärke max	500 mm
Mauerdurchbruch	55 mm
Durchmesser Kabel min	12 mm
Durchmesser Kabel max	26 mm

## Logistik Daten

Artikelname	SHE 26-12
Artikelnummer	145604
Lieferumfang	Hauseinführung
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005294

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	160	480
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	815	815	1200
Breite (mm)	50	395	800
Höhe (mm)	37	840	1000
Nettogewicht (kg)	0.302	48.32	144.96
Bruttogewicht (kg)	0.302	48.62	163.16