

Pasamuro para vivienda termorretráctil para cables

De uso universal para la introducción de todo tipo de cables a través de muros en edificios.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SHE 26-12
Número de artículo	145604
Notas	Para espesores de muro mayores, se pueden conectar dos pasamuros para vivienda.
Accesorio opcional	Elemento de ayuda para el centrado de cables tipo KZ (ver Accesorios) Masilla espatulable/Material de sellado LG, Masilla de sellado universal DUCT SEAL (ver Accesorios)

Propiedades

Amplio rango de secciones de líneas y cables
Extensión posible
Recubierto con sellador en el interior
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Absolutamente resistente a la humedad
Impermeable al agua longitudinal hasta 1,0 bar
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones

Protección mecánica para cables y líneas instalados que atraviesan muros
--

Datos técnicos

Denominación del artículo	SHE 26-12
Número de artículo	145604
Largo L	800 mm
Inner diameter before shrinking (mm)	35 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	10 mm
Wall thickness max	500 mm
Wall breakthrough	55 mm
Diameter cable min	12 mm
Diameter cable max	26 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	SHE 26-12
Número de artículo	145604
Ámbito de entrega	Pasamuros para vivienda
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005294

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	160	480
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	815	815	1200
Ancho (mm)	50	395	800
Altura (mm)	37	840	1000
Peso neto (kg)	0.302	48.32	144.96
Peso bruto (kg)	0.302	48.62	163.16