

Traversée de mur thermorétractable pour câbles

Pour traversées de câbles et conduites dans des murs.



Description du produit

Nom de l'article	SHE 26-12
Numéro d'article	145604
Notes	Pour traverser des murs épais, il est possible de joindre deux traversées.
Accessoire en option	Centrage de câble KZ (voir Accessoires) Masse spatulable d'étanchéité LG, mastic universel d'étanchéité DUCT SEAL (voir Accessoires)

Caractéristiques

Large plage de sections
Prolongation possible
Intérieur enduit d'un matériau d'étanchéité
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Absolument étanche
Étanche longitudinalement jusqu'à 1,0 bar
Haute tenue mécanique

Application

Protection mécanique des câbles dans des traversées de murs

Données techniques

Nom de l'article	SHE 26-12
Numéro d'article	145604
Longueur L	800 mm
Inner diameter before shrinking (mm)	35 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	10 mm
Wall thickness max	500 mm
Wall breakthrough	55 mm
Diameter cable min	12 mm
Diameter cable max	26 mm

Données logistiques

Nom de l'article	SHE 26-12
Numéro d'article	145604
Volume de livraison	Traversée de mur thermorétractable
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Malaysia
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311005294

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	160	480
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	815	815	1200
Largeur (mm)	50	395	800
Hauteur (mm)	37	840	1000
Poids net (kg)	0.302	48.32	144.96
Poids brut (kg)	0.302	48.62	163.16