

Passamuro termorestringente

per cavi

Utilizzabile universalmente per l'inserimento di tutti i tipi di cavi attraverso le pareti degli edifici.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SHE 26-12
Codice articolo	145604
Note	Per spessori di muro più grandi, è possibile collegare tra loro due passamuro termorestringenti.
Accessorio opzionale	Elemento di centraggio KZ (vedi Accessori) Stucco/composto sigillante LG, composto sigillante universale DUCT SEAL (vedi accessori)

Proprietà

Grandi sezioni di cavi e conduttori
Estensione possibile
Rivestito con materiale sigillante all'interno
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Assolutamente resistente all'umidità
A tenuta stagna longitudinale fino a 1,0 bar
Alta resistenza meccanica

Applicazioni

Protezione meccanica per cavi e conduttori fatti passare attraverso i muri
--

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	SHE 26-12
Codice articolo	145604
Lunghezza L	800 mm
Inner diameter before shrinking (mm)	35 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	10 mm
Wall thickness max	500 mm
Wall breakthrough	55 mm
Diameter cable min	12 mm
Diameter cable max	26 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SHE 26-12
Codice articolo	145604
Ambito di consegna	Passamuro
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311005294

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	160	480
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	815	815	1200
Larghezza (mm)	50	395	800
Altezza (mm)	37	840	1000
Peso netto (kg)	0.302	48.32	144.96
Peso lordo (kg)	0.302	48.62	163.16