

Pasamuro para vivienda termorretráctil
para cables

De uso universal para la introducción de todo tipo de cables a través de muros en edificios.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SHE 54-26
Número de artículo	145611
Notas	Para espesores de muro mayores, se pueden conectar dos pasamuros para vivienda.
Accesorio opcional	Elemento de ayuda para el centrado de cables tipo KZ (ver Accesorios) Masilla espatulable/Material de sellado LG, Masilla de sellado universal DUCT SEAL (ver Accesorios)

Propiedades
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Extensión posible
Recubierto con sellador en el interior
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Absolutamente resistente a la humedad
Impermeable al agua longitudinal hasta 1,0 bar
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
Protección mecánica para cables y líneas instalados que atraviesan muros

Datos técnicos

Denominación del artículo	SHE 54-26
Número de artículo	145611
Largo L	800 mm
Diámetro interno antes retracción (mm)	65 mm
Diámetro interno después retracción (mm)	25 mm
max. espesor de pared mm	500 mm
Pasaje de pared	90 mm
Diámetro cable min	26 mm
Diámetro cable máx	54 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SHE 54-26
Número de artículo	145611
Alcance de la entrega	Pasamuros para vivienda
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005317

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	60	180
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	800	800	1200
Ancho (mm)	85	395	800
Altura (mm)	82	840	1000
Peso neto (kg)	0.65	39	117
Peso bruto (kg)	0.65	39.3	135.2