

Traversée de mur thermorétractable
pour câbles

Pour traversées de câbles et conduites dans des murs.



Description du produit

Nom de l'article	SHE 54-26
Numéro d'article	145611
Notes	Pour traverser des murs épais, il est possible de joindre deux traversées.
Accessoire en option	Centrage de câble KZ (voir Accessoires) Masse spatulable d'étanchéité LG, mastic universel d'étanchéité DUCT SEAL (voir Accessoires)

Caractéristiques

Large plage de sections
Prolongation possible
Intérieur enduit d'un matériau d'étanchéité
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Absolument étanche
Étanche longitudinalement jusqu'à 1,0 bar
Haute tenue mécanique

Applications

Protection mécanique des câbles dans des traversées de murs

Données techniques

Nom de l'article	SHE 54-26
Numéro d'article	145611
Longueur L	800 mm
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)	65 mm
Diamètre intérieur après rétreint (mm)	25 mm
max. épaisseur paroi mm	500 mm
Percement paroi	90 mm
Diamètre câble min	26 mm
Diamètre câble max	54 mm

Données logistiques

Nom de l'article	SHE 54-26
Numéro d'article	145611
Volume de livraison	Traversée de mur thermorétractable
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Malaysia
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311005317

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	60	180
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	800	800	1200
Largeur (mm)	85	395	800
Hauteur (mm)	82	840	1000
Poids net (kg)	0.65	39	117
Poids brut (kg)	0.65	39.3	135.2