

Krimp muurdoorvoering

voor kabels

Universeel inzetbaar voor het invoeren van alle  
soorten kabels en leidingen door muren in gebouwen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Notities	Bij grotere muurdikten kunnen er twee huisingen met elkaar worden verbonden. Om de huisingang af te dichten, adviseren wij spatel-/afdichtingsmassa LG of afdichtingskit Duct Seal, om de huisingang te centreren de kabelcentrering KZ van PE-schuim.
Optioneel toebehoren	Kabelcentrering KZ (zie Toebehoren) Spachtel-/Dichtingsmassa LG, Dichtmassa DUCT SEAL (zie Toebehoren)

Eigenschappen

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Verlenging mogelijk
Aan de binnenkant gecoat met afdichtingsmiddel
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
100% vochtbestendig
Langswaterdicht tot 1,0 bar
Grote mechanische sterkte

Toepassingen

Mechanische bescherming door door muren gevoerde kabels en leidingen
--

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Lengte L	800 mm
Diameter binnen voor krimpen (mm)	65 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	25 mm
max. Muurdikte mm	500 mm
Muurdoorbraak	90 mm
Diameter kabel min	26 mm
Diameter kabel max	54 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Levering	Huisingang
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005317

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	60	180
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	800	800	1200
Breedte (mm)	85	395	800
Hoogte (mm)	82	840	1000
Netto gewicht (kg)	0.65	39	117
Bruto gewicht (kg)	0.65	39.3	135.2