

Pasamuro para vivienda termorretráctil para cables

De uso universal para la introducción de todo tipo de cables a través de muros en edificios.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SHE 95-54
Número de artículo	145614
Notas	Para espesores de muro mayores, se pueden conectar dos pasamuros para vivienda.
Accesorio opcional	Elemento de ayuda para el centrado de cables tipo KZ (ver Accesorios) Masilla espatulable/Material de sellado LG, Masilla de sellado universal DUCT SEAL (ver Accesorios)

Propiedades

Amplio rango de secciones de líneas y cables
Extensión posible
Recubierto con sellador en el interior
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Absolutamente resistente a la humedad
Impermeable al agua longitudinal hasta 1,0 bar
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones

Protección mecánica para cables y líneas instalados que atraviesan muros
--

Datos técnicos

Denominación del artículo	SHE 95-54
Número de artículo	145614
Largo L	800 mm
Inner diameter before shrinking (mm)	115 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	35 mm
Wall thickness max	500 mm
Wall breakthrough	140 mm
Diameter cable min	54 mm
Diameter cable max	95 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	SHE 95-54
Número de artículo	145614
Ámbito de entrega	Pasamuros para vivienda
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005324

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	20	60
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	825	795	1200
Ancho (mm)	130	395	800
Altura (mm)	130	840	1000
Peso neto (kg)	1.332	26.64	79.92
Peso bruto (kg)	1.332	26.94	98.12