

## Krimp muurdoorvoering

voor kabels

Universeel inzetbaar voor het invoeren van alle soorten kabels en leidingen door muren in gebouwen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SHE 95-54
Artikelnummer	145614
Notities	Bij grotere muurdikten kunnen er twee huisingen met elkaar worden verbonden. Om de huisingang af te dichten, adviseren wij spatel-/afdichtingsmassa LG of afdichtingskit Duct Seal, om de huisingang te centreren de kabelcentrering KZ van PE-schuim.
Optioneel toebehoren	Kabelcentrering KZ (zie Toebehoren) Spachtel-/Dichtingsmassa LG, Dichtmassa DUCT SEAL (zie Toebehoren)

#### Eigenschappen

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik  
Verlenging mogelijk  
Aan de binnenkant gecoat met afdichtingsmiddel  
Bestand tegen aardalkali  
Bestand tegen UV-stralen  
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen  
Halogeenvrij  
100% vochtbestendig  
Langswaterdicht tot 1,0 bar  
Grote mechanische sterkte

#### Toepassingen

Mechanische bescherming door door muren gevoerde kabels en leidingen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SHE 95-54
Artikelnummer	145614
Lengte L	800 mm
Diameter binnen voor krimpen (mm)	115 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	35 mm
max. Muurdikte mm	500 mm
Muurdoorbraak	140 mm
Diameter kabel min	54 mm
Diameter kabel max	95 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SHE 95-54
Artikelnummer	145614
Levering	Huisingang
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005324

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	20	60
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	825	795	1200
Breedte (mm)	130	395	800
Hoogte (mm)	130	840	1000
Netto gewicht (kg)	1.332	26.64	79.92
Bruto gewicht (kg)	1.332	26.94	98.12