

Pasamuro para vivienda termorretráctil para cables

De uso universal para la introducción de todo tipo de cables a través de muros en edificios.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SHE 41-16
Número de artículo	145616
Notas	Para espesores de muro mayores, se pueden conectar dos pasamuros para vivienda.
Accesorio opcional	Elemento de ayuda para el centrado de cables tipo KZ (ver Accesorios) Masilla espatulable/Material de sellado LG, Masilla de sellado universal DUCT SEAL (ver Accesorios)

Propiedades

Amplio rango de secciones de líneas y cables

Extensión posible

Recubierto con sellador en el interior

Resistente a alcalinotérreos

Estabilizado contra los rayos UV

Libre de sustancias disruptoras del barniz

Libre de halógenos

Absolutamente resistente a la humedad

Impermeable al agua longitudinal hasta 1,0 bar

Alta resistencia mecánica

Aplicaciones

Protección mecánica para cables y líneas instalados que atraviesan muros

Datos técnicos

Denominación del artículo	SHE 41-16
Número de artículo	145616
Largo L	800 mm
Inner diameter before shrinking (mm)	47 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	16 mm
Wall thickness max	500 mm
Wall breakthrough	70 mm
Diameter cable min	16 mm
Diameter cable max	41 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	SHE 41-16
Número de artículo	145616
Ámbito de entrega	Pasamuros para vivienda
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005300

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	Bolsa	Palet OW
Cantidad base	1	80	240
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	807	795	1200
Ancho (mm)	88	395	800
Altura (mm)	62	840	1000
Peso neto (kg)	0.56	44.8	134.4
Peso bruto (kg)	0.56	44.805	152.6