

Pasamuro para vivienda termorretráctil para cables

De uso universal para la introducción de todo tipo de cables a través de muros en edificios.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SHE 41-16
Número de artículo	145616
Notas	Para espesores de muro mayores, se pueden conectar dos pasamuros para vivienda.
Accesorio opcional	Elemento de ayuda para el centrado de cables tipo KZ (ver Accesorios) Masilla espatulable/Material de sellado LG, Masilla de sellado universal DUCT SEAL (ver Accesorios)

Propiedades

Ampio rango de secciones de líneas y cables
Extensión posible
Recubierto con sellador en el interior
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
100% a prueba de agua
Impermeable al agua longitudinal hasta 1,0 bar
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones

Protección mecánica para cables y líneas instalados que atraviesan muros

Datos técnicos

Denominación del artículo	SHE 41-16
Número de artículo	145616
Largo L	800 mm
Diámetro interno antes retracción (mm)	47 mm
Diámetro interno después retracción (mm)	16 mm
max. espesor de pared mm	500 mm
Pasamuros	70 mm
Diámetro cable min	16 mm
Diámetro cable máx	41 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SHE 41-16
Número de artículo	145616
Alcance de la entrega	Punto de conexión para la acometida Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005300

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	Bolsa	Palet OW
Cantidad de contenido	1	80	240
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	807	795	1200
Ancho (mm)	88	395	800
Altura (mm)	62	840	1000
Peso neto (kg)	0.56	44.8	134.4
Peso bruto (kg)	0.56	44.805	152.6