

Isoleer en smeerolie spray

water afstotend voorkomt overslag

Hoogwaardige, viskeuze isolatieolie met een diëlektrische sterkte van 12 kV per millimeter. Droogt niet uit, waterafstotend, geschikt als vochtbuffer. Temperatuurbestendig van -50° C tot +200° C; tast bouwmaterialen niet aan, niet giftig.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SILICON Spray
Artikelnummer	124032

Eigenschappen

Tast plastic, rubber en lakken niet aan

Toepassing

Verwijderen resp. voorkomen van lekstroom, corona-effecten, kortsluiting en fijne sluitingen

Glijmiddel om draden in te trekken

Isoleren

Bescherming tegen vonkenoverslag aan hoogspanningsapparaten en buissokkels

Bescherming tegen kortsluitingen

Scheidingsmiddel bij de kunststofproductie

Voorkomen van vastklevende verbindingen aan behandelde onderdelen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SILICON Spray
Artikelnummer	124032
Content	0.4 l
Kleuren	transparant
Viscosity (20 °C)	1000 cP
Flash point	-97 °C
Density	0.55 g/cm ³
Heat resistance min	-50 °C
Heat resistance max	200 °C
Dielectric strength	12 kV/mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SILICON Spray
Artikelnummer	124032
Levering	Isoleer- en smeerolespray
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	34039900
EAN/GTIN	4010311057262

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Blik	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12	900
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	67	270	1200
Breedte (mm)	67	202	800
Hoogte (mm)	200	203	1400
Netto gewicht (kg)	0.355	4.26	319.5
Bruto gewicht (kg)	0.355	4.56	348.5