

Krimpverbindingsmof
voor kunststof kabels met armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE en VPE met lichte beschermende wapening (bijv. GN-CLN). Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMDH 120-240
Artikelnummer	126721
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Goede mechanische sterkte
Direct klaar voor gebruik

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMDH 120-240
Artikelnummer	126721
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1000 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x min	120 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMDH 120-240
Artikelnummer	126721
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Binnenbeschermingsmof (riemmof)
	Koperen weefselband
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311048321

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	5
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1053	1100
Breedte (mm)	253	330
Hoogte (mm)	102	345
Netto gewicht (kg)	1.698	8.49
Bruto gewicht (kg)	1.698	8.79