

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van vieraderige kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv.: N(A)YY, N(A)2XY, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4D 6-16
Artikelnummer	145467
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH4D 6-16
Artikelnummer	145467
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-1
	DIN VDE 0278-3
Lengte L1	460 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	6 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	16 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4D 6-16
Artikelnummer	145467
Levering	Binnenmoffen
	Buitenmof
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004181

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	50
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	500	580
Breedte (mm)	114	390
Hoogte (mm)	57	500
Netto gewicht (kg)	0.171	8.55
Bruto gewicht (kg)	0.171	8.85