

## Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van vieraderige kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv.: N(A)YY, N(A)2XY, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4D 95-150
Artikelnummer	145471
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

### Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH4D 95-150
Artikelnummer	145471
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-1
	DIN VDE 0278-3
Lengte L1	760 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	150 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4D 95-150
Artikelnummer	145471
Levering	Binnenmoffen
	Buitenmof
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004211

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	100
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	820	1200
Breedte (mm)	130	800
Hoogte (mm)	105	770
Netto gewicht (kg)	0.604	60.4
Bruto gewicht (kg)	0.604	89.4