

## Empalme de conexión termorretráctil

para cables aislados sintético sin armadura

De uso universal para la conexión cables de cuatro conductores con aislamiento de PVC, PE y XLPE (p. ej.: N(A)YY, N(A)2XY, TT). Para conectores a compresión en cables de aluminio y de cobre.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	SMH5D 6-16
Número de artículo	203883
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

## Datos técnicos



Denominación del artículo	SMH5D 6-16
Número de artículo	203883
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-1
	DIN VDE 0278-3
Largo L1	460 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x min	6 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x máx	16 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMH5D 6-16
Número de artículo	203883
Alcance de la entrega	Empalmes interiores
	Empalme exterior
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311116853

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	471
Ancho (mm)	99
Altura (mm)	77
Peso neto (kg)	0.173
Peso bruto (kg)	0.173