

Boîte de jonction thermorétractable  
pour câbles soupless

Pour connecter des câbles basse tension à isolation en EPR (par ex. A07RN-F, H07RN-F). Pour manchons à sertir.




Description du produit

Nom de l'article	SMH4G 35-95
Numéro d'article	145482

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMH4G 35-95
Numéro d'article	145482
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	600 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	35 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	95 mm²

## Données logistiques

Nom de l'article	SMH4G 35-95
Numéro d'article	145482
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Masse de remplissage
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311004259

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	20
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	629	880
Largeur (mm)	149	440
Hauteur (mm)	92	580
Poids net (kg)	0.495	9.9
Poids brut (kg)	0.495	10.2