

Mufa termokurczliwa przelotowa  
do elastycznych kabli giętkich

Uniwersalne zastosowanie do łączenia przewodów z izolacją z EPR (np. A07RN-F, H07RN-F). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMH5G 1.5-10
Numer przedmiotu	145483

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylownce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

Pos.	Description	Dimensions	
L1	Length	mm	

	Date / date:	Name / name:	Signature / scale:
created:	17/01/2023	BD	check the dimensions / not done to scale
checked:	22/12/2023	IQ	Article number / article number:
release:	22/12/2023	HON	145483
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">/// BBC</div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CELLPACK</div> <div style="font-size: 0.8em;">Electrical Products</div> </div> </div>			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.9em;">Description / description:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">SMHSG 1.5-10</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.9em;">Dimensions / dimensions:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">CEP0006 145483</div> </div> <div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.9em;">Accepted / accepted:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">1</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.9em;">Drawn / drawn:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">1</div> </div> </div>

Oznaczenie artykułu	SMH5G 1.5-10
Numer przedmiotu	145483
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm <sup>2</sup>

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMH5G 1.5-10
Numer przedmiotu	145483
Zakres dostawy	Ośłona zewnętrzna
	Ośłony wewnętrzne
	Materiał wypełniający
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311004266

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	524	585
Szerokość (mm)	116	395
Wysokość (mm)	57	495
Waga netto (kg)	0.169	8.45
Waga brutto (kg)	0.169	8.75