

Boîte de jonction thermorétractable
pour câbles souples

Pour connecter des câbles basse tension à isolation en EPR (par ex. A07RN-F, H07RN-F). Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SMH5G 10-25
Numéro d'article	145484

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMH5G 10-25
Numéro d'article	145484
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L1	600 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 5x min	10 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 5x max	25 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMH5G 10-25
Numéro d'article	145484
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Masse de remplissage
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311004273

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	40
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	612	815
Largeur (mm)	227	610
Hauteur (mm)	62	520
Poids net (kg)	0.304	12.16
Poids brut (kg)	0.304	12.46