

Giunto diritto termorestringente  
per cavi multipolari flessibili

Utilizzabile universalmente per collegare cavi con isolamento in EPR (p. es. A07RN-F, H07RN-F).  
Adatto per connettori a compressione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMH5G 10-25
Codice articolo	145484

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	SMH5G 10-25
Codice articolo	145484
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L1	600 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x min	10 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x max	25 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMH5G 10-25
Codice articolo	145484
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Materiale di riempimento
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311004273

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	40
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	612	815
Larghezza (mm)	227	610
Altezza (mm)	62	520
Peso netto (kg)	0.304	12.16
Peso lordo (kg)	0.304	12.46