

Empalme de conexión termorretráctil

para cables flexibles

De uso universal para la conexión de líneas con aislamiento de EPR (p. ej. A07RN-F, H07RN-F). Para conectores a compresión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SMH5G 70-120
Número de artículo	205102

Propiedades

Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones

Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	SMH5G 70-120
Número de artículo	205102
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L1	700 mm
Sección nominal Conductor sintético unarmiert per conductor 4x min	70 mm ²
Sección nominal Conductor sintético unarmiert per conductor 4x máx	120 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMH5G 70-120
Número de artículo	205102
Alcance de la entrega	Empalme exterior
	Empalmes interiores
	Material de relleno
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311118789

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	729
Ancho (mm)	190
Altura (mm)	140
Peso neto (kg)	1.018
Peso bruto (kg)	1.018