

Boîte de jonction thermorétractable

pour câbles souples

Pour connecter des câbles basse tension à isolation en EPR (par ex. A07RN-F, H07RN-F). Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SMH5G 70-120
Numéro d'article	205102

Caractéristiques

Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Applications

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMH5G 70-120
Numéro d'article	205102
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L1	700 mm
Section nominale Câble à isolation en EPR unarmiert par conducteur 4x min	70 mm ²
Section nominale Câble à isolation en EPR unarmiert par conducteur 4x max	120 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMH5G 70-120
Numéro d'article	205102
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Masse de remplissage
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311118789

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	729
Largeur (mm)	190
Hauteur (mm)	140
Poids net (kg)	1.018
Poids brut (kg)	1.018