

Boîte de jonction thermorétractable  
pour câbles soupless

Pour connecter des câbles basse tension à isolation en EPR (par ex. A07RN-F, H07RN-F). Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SMH5G 70-120
Numéro d'article	205102

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

## Données techniques

Nom de l'article	SMH5G 70-120
Numéro d'article	205102
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	700 mm
Nominal cross section Polymeric conductor unarmoured per conductor 4x min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric conductor unarmoured per conductor 4x max	120 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SMH5G 70-120
Numéro d'article	205102
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Masse de remplissage
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311118789

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1
Quantité de base	1
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	729
Largeur (mm)	190
Hauteur (mm)	140
Poids net (kg)	1.018
Poids brut (kg)	1.018