

Empalme de conexión termorretráctil  
para sistema de cables con conservación de funcionalidad integrada E90

Para la conexión de cables de seguridad de los modelos NHXH y NHXCH en todas las situaciones en las que están prescritos, p. ej. en centrales eléctricas, plantas químicas, edificios públicos, aeropuertos, túneles, plantas offshore, sistemas de alarma contra incendios, escaleras, huecos de ascensor. Para conectores a compresión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SMH4 1.5-4 E90
Número de artículo	145653
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente al fuego (véase la norma de pruebas)
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Bajo desarrollo de humo

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	SMH4 1.5-4 E90
Número de artículo	145653
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Largo L1	350 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x min	1.5 mm²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x máx	4 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMH4 1.5-4 E90
Número de artículo	145653
Alcance de la entrega	Empalme exterior
	Empalmes interiores
	Tubos aislantes
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311021393

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	440
Ancho (mm)	224
Altura (mm)	60
Peso neto (kg)	0.202
Peso bruto (kg)	0.202