

Boîte de jonction thermorétractable

pour installations résistantes au feu E90

Pour connecter des câbles de sécurité des types NHXHX et NHXCHX partout où il sont prescrits. Par exemple dans des centrales électriques, laboratoires, bâtiments publics, aéroports, tunnels, installations off-shore, systèmes d'alarme incendie, escaliers d'immeubles, cages d'ascenseurs. Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SMH4 1.5-4 E90
Numéro d'article	145653
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant au feu (voir tests)
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Faible émission de fumée

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMH4 1.5-4 E90
Numéro d'article	145653
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Longueur L1	350 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x min	1.5 mm²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x max	4 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	SMH4 1.5-4 E90
Numéro d'article	145653
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Tubes isolants
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311021393

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	440
Largeur (mm)	224
Hauteur (mm)	60
Poids net (kg)	0.202
Poids brut (kg)	0.202