

Mufa termokurczliwa przelotowa
do kabli ognioodpornych

Do łączenia kabli zabezpieczających typu NHXH i NHXCH wszędzie, gdzie są one wymagane, np. w elektrowniach, zakładach chemicznych, budynkach użyteczności publicznej, lotniskach, tunelach, urządzeniach morskich, przeciwpożarowych systemach alarmowych, klatkach schodowych, szybach wind. Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMHC4 6-10 E90
Numer przedmiotu	145666
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Ognioodporny (patrz norma badań)
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Niska emisja spalin

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

Ref.	Description	Drawing Ref.	
L1	Length	mm	

	Date / date:	Rev / rev:	Description / description:
created:	17/01/2023	BD	Technical drawing / technical drawing
checked:	22/12/2023	BD	Article number / article number:
released:	22/12/2023	BD	145666

/// BBC

CELLPACK

Electrical Products

Description / description:	Accepted / accepted:
SMHC4 6-10 E90	1
Technical drawing / technical drawing:	Rev / rev:
CEP0009 145666	1

Oznaczenie artykułu	SMHC4 6-10 E90
Numer przedmiotu	145666
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Długość L1	380 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	6 mm²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	10 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMHC4 6-10 E90
Numer przedmiotu	145666
Zakres dostawy	Ośłona zewnętrzna
	Ośłony wewnętrzne
	Rury izolujące
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311021478

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	456
Szerokość (mm)	239
Wysokość (mm)	55
Waga netto (kg)	0.24
Waga brutto (kg)	0.24