

## Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 6-35 V
Artikelnummer	145359
Notities	breekbout

#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

#### Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH4 6-35 V
Artikelnummer	145359
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Artikel opmerkingen	breekbout
Lengte L1	400 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	35 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4 6-35 V
Artikelnummer	145359
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders
	Zeskante sleutel
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020525

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	50	250
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	516	580	1200
Breedte (mm)	140	388	800
Hoogte (mm)	62	480	1130
Netto gewicht (kg)	0.271	13.55	67.75
Bruto gewicht (kg)	0.271	13.85	85.95