

Giunto diritto termorestringente

con connettori a vite per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YY, NYM, TT). Con connettori a vite con vite senza testa, adatti per conduttori di alluminio e rame.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMH4 25-70 V
Codice articolo	145360
Note	Con connettori con vite a frattura

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Descrizione dell'articolo	SMH4 25-70 V
Codice articolo	145360
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Note sull'articolo	Con connettori con vite a frattura
Lunghezza L1	550 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	70 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMH4 25-70 V
Codice articolo	145360
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Connettore a vite
	Chiave a brugola,
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311020532

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Pallet EUR
Quantità base	1	100
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	606	1200
Larghezza (mm)	166	800
Altezza (mm)	120	770
Peso netto (kg)	0.638	63.8
Peso lordo (kg)	0.638	92.8