

Mufa termokurczliwa przelotowa

ze złączkami śrubowymi do kabli bez pancerza o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE i XLPE (np. N(A)YY, NYM, TT). Ze złączkami śrubowymi z wkrętem bez łba, nadaje się do przewodów aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMH4 70-150 V
Numer przedmiotu	145361

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylownce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

POLA	Description	Dimensions	
L1	Length	700 mm	

	Datum / date:	Mars / name:	Site / site:
order ref:	17/01/2020	BD	site ref / site name / ref base to scale
character:	1012/2020	100	Article number / article number:
reference:	1012/2020	100	145361
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">/// BBC</div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CELLPACK</div> <div style="font-size: 0.8em;">Electrical Products</div> </div> </div>			<div style="font-weight: bold; font-size: 0.9em;">SMH4 70-150V</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.9em;">CEP0002 145361</div>
			<div style="font-size: 0.8em;">Acceptance / signature:</div> <div style="font-size: 0.8em;">Date / date:</div>
			1

↑

Oznaczenie artykułu	SMH4 70-150 V
Numer przedmiotu	145361
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L1	700 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMH4 70-150 V
Numer przedmiotu	145361
Zakres dostawy	Osłona zewnętrzna
	Osłony wewnętrzne
	Złączka śrubowa
	Klucz imbusowy
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
Okres przydatności - dodatkowy opis	Instrukcja montażowa
	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311020549

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Paleta EUR
Ilość podstawowa	1	65
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	789	1200
Szerokość (mm)	222	800
Wysokość (mm)	132	1130
Waga netto (kg)	1.304	84.76
Waga brutto (kg)	1.304	113.76