

Boîte de jonction thermorétractable

avec manchons à visser pour câbles non armés à isolation synthét.

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec manchons à vis sans têtes. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	SMH4 1.5-6 V
Numéro d'article	348812

Caractéristiques

Dimensions compactes

Large plage de sections

Résistant aux influences chimiques

Résistant aux terres alcalines

Stabilisé contre les rayons UV

Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture

Sans halogènes

Étanche transversalement

Haute isolation électrique

Haute tenue mécanique

Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMH4 1.5-6 V
Numéro d'article	348812
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	250 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	SMH4 1.5-6 V
Numéro d'article	348812
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchon à visser
	Clé à six pans
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311169552

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	10
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	298	420
Largeur (mm)	121	250
Hauteur (mm)	57	140
Poids net (kg)	0.086	0.86
Poids brut (kg)	0.086	1.16