

Mufa termokurczliwa przelotowa

do kabli i przewodów bez pancerza o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE i XLPE (np. N(A)YY, NYM, TT). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMH4 1.5-16
Numer przedmiotu	145249
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylownce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

POLA	Description	Dimension	
L1	Length	mm	

	Date / date:	Name / name:	Signature / signature:
created:	17/01/2023	BD	Initials / initials:
checked:	22/12/2023	BD	Article number / article number:
release:	22/12/2023	BD	145249

Electrical Products

Description / description:	Accepted / accepted:
SMH4 1.5-16	1
CEP0003 145249	1

Oznaczenie artykułu	SMH4 1.5-16
Numer przedmiotu	145249
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L1	400 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMH4 1.5-16
Numer przedmiotu	145249
Zakres dostawy	Osłona zewnętrzna
	Osłony wewnętrzne
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311000251

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	10	360
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	496	496	1200
Szerokość (mm)	143	250	800
Wysokość (mm)	32	140	1130
Waga netto (kg)	0.064	0.64	23.04
Waga brutto (kg)	0.064	0.94	41.24